


# Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

## Przewód połączeniowy

### PKG3M-10/TEL

**TURCK**

Industrial  
Automation



- Złącze żeńskie M8, proste, 3-pinowe
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemicznie i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasady
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Certyfikat: cULus
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 10 m

|            |              |
|------------|--------------|
| <b>Typ</b> | PKG3M-10/TEL |
| Nr kat.    | 6625060      |



|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Złącze strona A</b>   | Żeńskie, M8x1, Prosty                                                     |
| Liczba pinów             | 3                                                                         |
| Styki                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                   |
| Materiał wokół styków    | tworzywo sztuczne, TPU, czarny                                            |
| Uchwyt                   | tworzywo sztuczne, TPU, czarny                                            |
| Nakrętka/śruba           | mosiądz, CuZn, niklowane                                                  |
| Uszczelnienie            | tworzywo sztuczne, FPM/FKM                                                |
| Klasa ochrony            | IP67, tylko w skręconym stanie                                            |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 trwałość styków                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                                                         |
| Moment dokręcający       | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Dane ogólne</b>     |                        |
| Średnica przewodu      | 4.7 ± 0.20mm           |
| Długość przewodu       | 10 m                   |
| Typ przewodu           | PVC                    |
| Kolor przewodu         | Czarny                 |
| Izolacja żyły          | PVC                    |
| Kolory żył             | BN, BU, BK             |
| Przekrój przewodu      | 3x0.34 mm <sup>2</sup> |
| Przewód linkowy, układ | 42x0.1 mm              |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b> |               |
| Obciążalność prądowa                          | 4 A           |
| Napięcie znamionowe [U <sub>max</sub> ]       | maks. 60 V    |
| Rezystancja izolacji                          | > 30.5 MΩ/km  |
| Napięcie testowe                              | 2000 V        |
| Rezystancja przewodzenia                      | maks. 57 Ω/km |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b> |              |
| Kąt gięcia (stan stacjonarny)              | > 5 x Ø      |
| Kąt gięcia (elastyczność)                  | > 10 x Ø     |
| Temperatura pracy                          |              |
| Stacjonarna                                | -40...+105°C |
| Aplikacja ruchoma                          | 0...+80°C    |


#### Przekrój poprzeczny przewodu



#### Informacje ogólne

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym nakrętkę sześciokątną (Początek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.).

#### schemat obwodu







**Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC**  
**Przewód połączeniowy**  
**PKG3M-10/TEL**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**


| Typ                              | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                              | Rysunek wymiarowy                                                                     |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS             | 6936170 | Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)                                                                       |    |
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206 | Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia                                                               |    |
| HAS5131-0                        | 6905402 | Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, połączenie zaciskowo-nacinające, przejściówka przewodu 2,5 do 5,1 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |  |
| BS5133-0                         | 6901012 | Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 3,5 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,50 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa              |  |
| HS5131-0                         | 6902710 | Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa            |  |

**Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC**  
**Przewód podłączeniowy**  
**PKG3M-10/TEL**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

| Typ      | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                                | Rysunek wymiarowy                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HS5231-0 | 6902810 | Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, kątowe, 3-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm <sup>2</sup> , obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |  |