


piconet® extension module for IP-Link
single channel serial interface RS232
SNNE-10S-0002


TURCK

Industrial
Automation




- Serial interface RS232
- 1-channel
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the IP link
- Fibre-glass reinforced housing
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Wejście M12 × 1



Zasilanie M8 × 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

Typ	SNNE-10S-0002
Nr kat.	6824211
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 40 mA
Fibre-optic length	≤ 15 m
Bit distortion	≤ 3 %
Transmission rate	1.2 to 19.2 kBit/s (default 9.6 kbps)
RS232 Cable length	≤ 15 m
Sygnal napięciowy niskiego poziomu	-18 to -3 VDC
High level signal voltage	3 to 18 VDC
Data buffer	128 byte receive buffer, 16 byte send buffer
Dimensions (W x L x H)	30 x 126 x 26.5mm
Temperatura pracy	0...+55 °C
Temperatura składowania	-25 to 85 °C
Test wibracyjny	as per EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	according to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Klasa ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus

Dane z odwzorowania procesu

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3