


Wskaźniki LED


Kolumna świetlna LED o wysokiej jasności

TL50HRQP



- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 150 mm z męskim złączem M12 x 1
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wskaźnik jednokolorowy/wielofunkcyjny
 Odporna i efektywna kosztowo kolumna świetlna LED, prosty montaż.
 Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
 Wyświetlanie do 5 kolorów
 Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
 Bez potrzeby składania
 Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.



Typ	TL50HRQP
Nr kat.	3014602
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	TL50H
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 × 1, 4-przewodowy
Długość przewodu	0.15 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Napięcie zasilania U_s	≥ 21 V AC
Napięcie zasilania U_n	≤ 27 V AC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 100 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	czerwony

Wskaźniki LED
Kolumna świetlna LED o wysokiej jasności
TL50HRQP


TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	