



Przetwornik ciśnienia (front-flush) z wyjściem prądowym (2-przewodowym) PT250R-29-LI3-H1140



- Wzmocnione, kompaktowe wykonanie
- Podłączenie ciśnienia za pomocą membrany ze stali nierdzewnej typu front-flush
- Minimalny wpływ temperatury na dokładność w całym zakresie temperaturowym -40...+125°C
- Doskonałe właściwości EMC
- Zakres ciśnienia 0...250 bar wzgl.

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki ciśnienia serii PT ...-2 wyposażone są w cienkowarstwową celę pomiarową. Czujniki tego typu, podobnie jak ich obudowa, są spawane bezpośrednio z łączem procesowym. Przetworzony sygnał dostępny jest na 2-przewodowym wyjściu analogowym 4...20 mA.

Typ	PT250R-29-LI3-H1140
Nr kat.	6831561
Ciśnienie względne	0...250 bar rel.
Zakres pracy	0...3626psi
Zakres pracy	0...25MPa
Dopuszczalne przeciążenie	≤ 600 bar
Ciśnienie rozrywające	≥ 1200 bar
Czas odpowiedzi	1 ms
Napięcie zasilania	
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Pobór prądu	≤ 4 mA
Ochrona przeciwporażeniowa	SELV zgodnie z EN 50178
Short-circuit/reverse polarity protection	tak/ tak
Stopień ochrony / Klasa	IP67/ III
Wyjścia	
Wyjście 1	wyjście analogowe
Wyjście analogowe	
wyjście prądowe	4...20 mA
Zakres pracy	4...20 mA (2-przewodowe)
Obciążenie	≤ 1,2 kΩ
Dokładność wyjścia analogowego LHR	± 0.5 % wartości końcowej BSL
Warunki temperaturowe	
Temperatura medium	-25...+85 °C
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego Tk0	± 0,3 % pełnej skali / 10 K
Zakres współczynnika temperaturowego T _{is}	± 0,3 % pełnej skali / 10 K
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy	-25...+85 °C
Temperatura składowania	-25...+85°C
Odporność na wibracje	3 x g (5-500-5 Hz, 10 cykliów na oś, 1 oct/min), zgodnie z IEC 68-2-6
Shock resistance	30 g (11 ms) , zgodnie z IEC 61508
Obudowa	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4435 (316L)
Materiał łącza procesowego	1.4435 (AISI 316L)
Materiał przetwornika ciśnienia	1.4548 (AISI 17-4PH)
Podłączenie procesowe	G ½" wpuszczany
Wrench size pressure connection / coupling nut	SW27
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1

**Przetwornik ciśnienia (front-flush)
z wyjściem prądowym (2-przewodowym)
PT250R-29-LI3-H1140**

TURCK

Industrial
Automation

Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1




temperatura	15...+25 °C
Ciśnienie atmosferyczne	860...1060 hPa bezwzgl.
Wilgotność	45...75 % wzgl.
Zasilanie pomocnicze	24 VDC

**Przetwornik ciśnienia (front-flush)
z wyjściem prądowym (2-przewodowym)
PT250R-29-LI3-H1140**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 10m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfi- kat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuli- ny, patrz www.turck.com	