


czujnik fotoelektryczny
czujnik zbieżny
ze zintegrowanym modulem komunikacji radiowej
DX80N2Q45CV

TURCK


Industrial
Automation



- FCC-ID UE300DX80-2400- Urządzenie to zgodne jest z wymogami FCC para.15, podpara. C, 15.247 ETSI/EN: W zgodzie z EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- Ochrona przed promieniowaniem 10V/m dla 80-2700 MHz zgodnie z EN 61000-6-2
- Stopień ochrony IP67
- Zakres częstotliwości: 2,4...2,4835 GHz
- Zasięg: 1 km
- Moc transmisji: 63 mW EIRP
- Czulość ustawiana za pomocą potencjometru
- Napięcie zasilania: 3,6...5,5 VDC
- 2 zintegrowane baterie litowo-jonowe AA 3,6 V
- Pobór prądu: $\leq 100 \mu A$

Zasada działania

Czujniki Q45 i gateway DX80 pracują w topologii gwiazdy. Dzięki zintegrowanej baterii czujniki te są pierwszym na świecie całkowicie niezależnym i bezprzewodowym rozwiązaniem. Nie potrzebne jest żadne dodatkowe okablowanie. Dostępne są różne typy. Zależnie od trybu pracy bateria może wytrzymać do kilku lat. Czujniki Q45 mogą być integrowane z istniejącą siecią DX80





Typ	DX80N2Q45CV
Nr kat.	3026111
Tryb pracy	Czujnik zbieżny
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	680 nm
Focal distance	38 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Napięcie zasilania	3.6...5.5 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Typowy czas odpowiedzi	$< 250 \text{ ms}$
Certyfikaty	CE, cURus, CSA
Wykonanie	Prostopadłościenny, Q45
Wymiary	56.4 mm x 44.5 mm x 87.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT, Żółte
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Klasa ochrony	IP67
MTTF	67 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta
Wskaźnik błędu	LED czerwona flashing
Wskaźnik wzmacnienia	LED czerwony

**czujnik fotoelektryczny
czujnik zbieżny
ze zintegrowanym modulem komunikacji radiowej
DX80N2Q45CV**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWA-BATT-006 SMB30A	3017987 3032723	Bateria litowa, 3,6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/KL9 Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FAM10	3011185	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu 30 mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	