


czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Q45UBB63BC


TURCK

Industrial
Automation



- Strefa martwa: 25 cm
- Zakres detekcji: 300 cm
- Punkt początkowy i końcowy zakresu przełączania ustawiany za pomocą przycisku uczonego
- funkcja NO/NZ
- Ustawialny czas odpowiedzi
- Funkcja współpracy z pompami
- Wyjście tranzystorowe pnp (NO)
- Kąt rozwarcia wiązki 12 °

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe służą do bezkontaktowego wykrywania różnych obiektów za pomocą fal ultradźwiękowych. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne, płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.


Typ	Q45UBB63BC
Nr kat.	3046360
Tryb pracy	Czujnik ultradźwiękowy, przeciwsobny
Max zakres wykrywania	250...300cm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	120 kHz
Powtarzalność	≥ ± 0.5 mm
Napięcie zasilania	12...24 V DC
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Częstotliwość przełączania	50 Hz
Histeresa	≤ 1 mm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak/ Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją	Całkowite
Wykonanie	Prostopadłościenny, Q45
Kierunek promieniowania	prosty
Wymiary	79.4 x 44.5 x 87.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT
Transducer material	tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa i pianka PU
Połączenie elektryczne	Przewód, 2
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25...+70 °C
MTTF	50 rok/lata
Parametr MTTF	zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Q45UBB63BC

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30MM	3027162	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, szerokie otwory dla dokładnego wyrównania	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	