



czujnik fotoelektryczny
czujnik zbieżny
PD45VP6C200Q



- Wysokie wzmocnienie
- Ogniskowa, Ø 0,25 mm
- złącze męskie M12 x 1
- Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujnik zbieżny wyposażony jest w soczewkę, która w stałej odległości w swojej ogniskowej skupia wiązkę w mały i intensywny punkt świetlny. Podobnie jak w przypadku czujników odbiciowych analizowane jest światło odbite przez obiekt. Czujniki zbieżne przeznaczone są głównie do wykrywania krawędzi lub niewielkich obiektów. Dzięki wysokiej koncentracji wiązki świetlnej w punkcie ogniskowej, czujnik zbieżny może wykrywać obiekty o niskiej refleksyjności.

Charakterystyka wzmocnienia

Wzmocnienie w odniesieniu do odległości

Typ	PD45VP6C200Q
Nr kat.	3048324
Tryb pracy	Lasery czujnik odbiciowy zbieżny (triangulacyjny)
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	670 nm
Focal distance	203 mm
Klasa lasera	▲ 2
Średnica wiązki	0,25 mm
Temperatura pracy	-10...+45 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 20 mA
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania	2.5 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 1 s
Wyzwolenie przeciążeniowe	> 220 mA
Certyfikaty	CE
Wykonanie	Prostopadłościenny, PicoDot
Wymiary	45.6 mm x 12.7 mm x 40.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1
Klasa ochrony	IP54
Cechy specjalne	Laser
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta
Wskazanie błędu	LED zielona flashing

