

czujnik fotoelektryczny

Czujnik fotoelektryczny do światłowodów z tworzywa sztucznego D10BFPQG

- Złącze męskie 8 mm, 6-pinowe, zatrzaśkowe
- 8-segmentowy wyświetlacz LED
- Ustawialny czas odpowiedzi
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
- teach programming
- visible green light
- Operating voltage 10...30 VDC
- Selectable 30 ms switch-off delay


Schemat podłączenia



1) uczenie zdalne

Zasada działania

Glass or fibre optic sensors are the optimum choice for high temperature or space restricted applications. Fibre optics transfer the light from the sensor to a remote object. Individual fibre optics are used for opposed mode sensing, whereas bifurcated fibre optics are suited for diffuse mode operation.



Typ	D10BFPQG
Nr kat.	3072617
Tryb pracy	Czujnik fotoelektryczny do światłowodów z tworzywa sztucznego
Rodzaj światła	zielony
Długość fali	525 nm
Temperatura pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _{ss}
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 45 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Częstotliwość przełączania	2.5 kHz
Opóźnienie w gotowości do pracy	≤ 200 ms
Certyfikaty	CE, cURus
Wykonanie	Prostopadłościenny, D10B
Wymiary	84.4 mm x 10.5 mm x 35.9 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Połączenie elektryczne	Złącze, Ø 8 mm
Klasa ochrony	IP50
Cechy specjalne	Przycisk
	Wejście uczone
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta
Wskaźnik wzmocnienia	łańcuch LED czerwony

czujnik fotoelektryczny
Czujnik fotoelektryczny do światłowodów z tworzywa sztucznego
D10BFPQG

TURCK

Industrial
Automation


Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBR55F01	3067104	Panel montażowy, PBT, czarny, dla czujników serii R55F, montaż na płaskiej powierzchni	
SMBR55FRA	3058809	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna 19, dla serii D10, DF-G1 i R55F, montaż boczny	
DIN-35-70	3026604	Szyna DIN, szerokość 35 mm, długość 70 mm	
DIN-35-105	3030470	Szyna DIN, szerokość 35 mm, długość 105 mm	
DIN-35-140	3026605	Szyna DIN, szerokość 35 mm, długość 140 mm	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PKG6Z-2	3062985	Przewód podłączeniowy, PVC, długość 2 m, złącze żeńskie na wolnym końcu, M8 x 1, 6-stykowe; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
PKW6Z-2	3062998	Przewód podłączeniowy, PVC, długość 2 m, złącze żeńskie na wolnym końcu, kątowe, M8 x 1, 6-stykowe; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PIT46U	3026034	Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane zakończenie M3 x 0,5 mm, złącze rozbielalne bez zakończeń, otulina polietylenowa, temperatura otoczenia -30°C...+70°C	
PBT46U	3025967	Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane zakończenie M3 x 0,75 mm, złącze rozbielalne bez zakończeń, otulina polietylenowa, temperatura otoczenia -30°C...+70°C	

