


Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
T18GRYPQ


TURCK

Industrial
Automation



- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia




Typ	T18GRYPQ
Nr kat.	3074041
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	T18
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliester
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, 4-przewodowy
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+50 °C
MTTF	615 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
T18GRYPQ


TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB18A	3033200	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm	
SMB1815SF	3053279	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników PICO-GU-ARD	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	