


Wskaźniki LED
Wskaźnik ostrzegawczy
K30LGRYPQ


TURCK

Industrial
Automation



- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Typ	K30LGRYPQ
Nr kat.	3078925
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K30L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, 4-przewodowy
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Wskaźniki LED
Wskaźnik ostrzegawczy
K30LGRYPQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB22A	3079414	Mounting bracket, stainless steel, for K30L series	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	