


Bezpieczeństwo osób i maszyn

Moduł wejść bezpieczeństwa

XS16SI

TURCKIndustrial
Automation

- Do stosowania wyłącznie z kontrolerem bezpieczeństwa XS26-2xx
- PLe zgodne z ISO 13849-1
- SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
- 16 wejść bezpieczeństwa, z których 4 można skonfigurować jako wyjścia
- Stopień ochrony IP20




Zasada działania

Dodatkowe wejścia i wyjścia bezpieczeństwa, jak również wyjścia przekaźników bezpieczeństwa można podłączać do kontrolera bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy.

Do kontrolera bezpieczeństwa XS26-2xx z możliwością rozbudowy można dodać nie więcej niż 8 modułów rozszerzeń w dowolnej kombinacji wejść i wyjść.

Typ	XS16SI
Nr kat.	3085069
Tryb pracy	Moduł rozszerzenia
Temperatura pracy	0...+55 °C
Wykonanie	Terminal zaciskowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Połączenie elektryczne	Zdemowalny terminal zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Klasa ochrony	IP20

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
XS26-2	3085061	XS26 - programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy	
XS26-2D	3085062	XS26-2d - programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy	
XS26-2E	3085063	XS26 - programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy	
XS26-2DE	3085064	XS26-2de - programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy	