


**światłowód z tworzywa sztucznego
pojedynczy
PIT43U-VL**

TURCK

Industrial
Automation



- Światłowód, długość całkowita: ± 914 mm
- Praca w trybie przeciwsobnym
- w zestawie 2 szt.
- Otulina polietylenowa, elastyczna
- Temperatura pracy: $-30...+70$ °C
- Przewód, prosty, specjalny
- Tulejka zakończeniowa sondy, gwintowana
- Zabezpieczenie przed złamaniem
- Średnica rdzenia światłowodu 1,0 mm

Zasada działania

W aplikacjach o wysokiej temperaturze otoczenia oraz ograniczonej przestrzeni montażowej doskonale sprawdzają się światłowody z tworzywa sztucznego lub szklane. Przesyłają one światło od czujnika do dalej położonego obiektu. Pojedyncze światłowody wykorzystywane są do pracy w trybie przeciwsobnym, a podwójne - w trybie refleksyjnym lub odbiciowym.

Typ	PIT43U-VL
Nr kat.	3087543
Tryb pracy	Czujnik przeciwsobny (nadajnik/odbiornik)
Temperatura pracy	$-30...+70$ °C
Wymiary	914 mm mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PE, Czarny