


Złącze M12 x 1
Męskie, kątowe, specjalne
BS8241-0/PG9


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	BS8241-0/PG9
Nr kat.	6901103
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12x1, Kątowe
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C