


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Męskie, proste, specjalne
HS5131-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Technologia zaciskowa
- 3-piny
- metr. Gwint M9,5 x 1

Konfiguracja styków



Typ	HS5131-0
Nr kat.	6902710
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M8x1, Prosty
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Cynk-aluminium, ZnAl, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M9.5x1
External diameter of the cable	min. 4...5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	technologia zaciskowa pinu
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+70 °C