



Złącze M12 x 1 Męskie, proste, specjalne BS8151-0/9



- Do zastosowania w aplikacjach Device-Net™ / CANopen
- Kodowanie A
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	BS8151-0/9
Nr kat.	6904613
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C