


Okrągłe złącze 7/8"
Męskie, proste, specjalne
BS4151-0/9


TURCK

Industrial
Automation




- Metalowa nakrętka
- certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Sieć przemysłowa



Napięcie zasilania



Typ	BS4151-0/9
Nr kat.	6904718
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)
Ekran	nie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 600 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+85°C
Certyfikaty	UL