


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe
B5241-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Połączenie lutowane
- 4-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	B5241-0
Nr kat.	6904815
Złącze strona A	
Liczba pinów	Żeńskie złącze rozbieralne, M8x1, Kątowe
Styki	4
Materiał wokół styków	Brąz, CuSn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, Neopren
Gwint montażowy	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	M11x0.75
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	min. 3.5...5mm
Tryb połączenia	0.14...0.25mm ²
Żywotność mechaniczna	Styk lutowany
Stopień zanieczyszczenia	> 100 trwałość styków
Klasa ochrony	3
	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C