


Złącze M12 x 1
Żeńskie, proste, specjalne
B8141-0/PG9


TURCK

Industrial
Automation



- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	B8141-0/PG9
Nr kat.	6904901

Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C

Certyfikaty	UL
--------------------	----