


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Męskie, proste, specjalne
HAS5141-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- 4-piny
- Średnica przewodu 2,5 ... 5,1 mm

Konfiguracja styków



Typ	HAS5141-0
Nr kat.	6905403
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M8x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	min. 2.5...5.1mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 32 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-5...+50°C