


- Do zastosowania w aplikacjach Device-Net™ / CANopen
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG11
- Średnica przewodu 8,0 ... 10,0 mm

Sieć przemysłowa



Napięcie zasilania

Typ	BS4151-0/11
Nr kat.	6914507
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Aluminum, Al, anodyzowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG11
External diameter of the cable	min. 8...10mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Ekran nie

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	-40...+90°C
Stacjonarna	

Certyfikaty UL

