


Akcesoria dla systemów sieciowych

Złącze specjalizowane

BKV8240-0/9


TURCK

Industrial
Automation




- M12 female
- Field-wireable
- 4-pole, angled, stainless steel coupling nut
- Cable outlet 4.0...8.0 mm
- For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION™ fieldbus applications

Podłączenie PROFIBUS-PA



Podłączenie magistrali FOUNDATION™



Typ	BKV8240-0/9
Nr kat.	6914540
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbieralne, M12x1, Kątowe
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, CuSnZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	stal nierdzewna, 1.4404
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 4...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Temperatura pracy

Stacjonarna	-25...+90°C
Aplikacja ruchoma	-25...+90°C

