



Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y bez przewodu, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
YB2-FSM4.4-2PKG3M




- Złącze męskie M12, 4-pinowe
- Złącze żeńskie M8, 3-pinowe
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	YB2-FSM4.4-2PKG3M
Nr kat.	6930549
Splitter	Złącze męskie, 2 x żeńskie, M12x1, M8x1 - M8x1 4/3
Liczba pinów	mosiadz, CuZn, Złoczone
Styki	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	mosiadz, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Uszczelnienie	IP67, tylko w skręconym stanie
Klasa ochrony	> 100 trwałość styków
Żywotność mechaniczna	3/2
Stopień zanieczyszczenia	0.5 ... 0.6 Nm
Moment dokręcający	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma	-30...+80°C
--------------------------	-------------

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
YB2-FSM4.4-2PKG3M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	