


Złącze M12 x 1
Żeńskie, proste, specjalne
CMB8181-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Obudowa metalowa
- Z możliwością ekranowania
- Pierścień ekranujący
- Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 8-pinów
- Średnica przewodu 6 ... 8 mm
- Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 ... 0,50 mm²

Konfiguracja styków



Typ	CMB8181-0
Nr kat.	6931450
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	2 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C