


Złącze M12 x 1
Żeńskie, proste, specjalne
BM8141-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	BM8141-0
Nr kat.	6935145
Złącze strona A	
Liczba pinów	Żeńskie złącze rozbielane, M12x1, Prosty
Styki	4
Materiał wokół styków	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Gwint montażowy	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	PG7
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	min. 4...6mm
Tryb połączenia	0.25...0.75mm ²
Żywotność mechaniczna	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	> 50 trwałość styków
Klasa ochrony	3
	IP67, (skrócone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C