


Złącze M12 x 1
Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe
BM8251-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	BM8251-0
Nr kat.	6935890
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbieralne, M12x1, Kątowe
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG7
External diameter of the cable	min. 4...6mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.25...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C