


Level controller

1-kanalowy

MK91-12-R/24VDC

Dimensions



Typ	MK91-12-R/24VDC
Nr kat.	7545077
Napięcie nominalne	24 VDC
Napięcie zasilania	20...28 VDC
Pobór mocy	≤ 1.5 W
Obwody wejściowe	2 elektrody lub alternatywnie 3 elektrody
Schaltpunkt	0,2-100 kΩ
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltswelle	0,2...1 kΩ
Schaltswelle	0,8...4 kΩ
Schaltswelle	2,5...15 kΩ
Schaltswelle	10...100 kΩ
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysterese	10%
Obwody wyjściowe (dwustanowe)	2 x przekaźnik (przełączny)
Napięcie wyjścia przekaźnikowego	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC
Prąd przełączania na wyjście	≤ 3 A
Pojemność przełączania na wyjście	≤ 500 VA/60 W
Częstotliwość przełączania	≤ 5 Hz
Wykonanie styków	AgNi, 3μ Au
Separacja galwaniczna	
Napięcie testowe	2,5 kV
Wskazanie	
Gotowość do pracy	zielony
Stan przełączania	żółta
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+80 °C
Wymiary	89 x 36 x 70 mm
Waga	150 g
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35) lub panel
Materiał obudowy	Poliwęglan/ABS
Połączenie elektryczne	4 × 4-stykowe płaskie terminale samonacinające
Przekrój zacisku	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²