



Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych adapter; złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie Ø 8mm FKM3-ESP3S




- Wytrzymały adapter pokryty tworzywem sztucznym
- Złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie Ø 8 mm
- 3-piny
- Stopień ochrony IP67
- Napięcie: 60 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -30...+90 °C
- profil przystosowany do zacisków montażowych stosowanych na obiekcie

Schemat podłączenia



schemat obwodu



Typ	FKM3-ESP3S
Nr kat.	8008083
Złącze strona A	Żeńskie, M12x1, Prosty
Liczba pinów	3
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
złącze męskie	Złącze, Ø 8 mm, prosty
Liczba pinów	3 pins
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Protection class	IP67, (podłączone)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C