



Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych przejściówka z męskiego złącza M12 x 1 na złącze żeńskie M8 x 1 FSM4-SKP4




- Wytrzymały adapter pokryty tworzywem sztucznym
- Złącze męskie M12 x 1 - złącze żeńskie M8 x 1
- 3-piny
- Stopień ochrony IP67
- Napięcie: 30 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -30...+90 °C
- profil przystosowany do zacisków montażowych stosowanych na obiekcie

Schemat podłączenia



schemat obwodu



Typ	FSM4-SKP4
Nr kat.	8008138
Złącze strona A	Złącze męskie, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

złącze męskie	złącze żeńskie, M8x1, prosty
Liczba pinów	4 pins
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Protection class	IP67, (skręcone razem)
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁶ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	-30...+90 °C
Stacjonarna	