


Pomiar temperatury
Sonda pomiarowa
TP-206A-CF-H1141-L150

TURCK

Industrial
Automation



- Sonda Pt-100 zgodna z DIN EN 60751
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Możliwość połączenia z TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Maks. temperatura złącza: 90°C
- Technologia 4-przewodowa

Opis ogólny

Termometry rezystancyjne wykorzystuje się do pomiaru i monitorowania temperatury w celu optymalizacji procesu.

Przykładowe zastosowania to maszyny oraz instalacje przemysłowe, a także przemysł spożywczy.

Podstawowym elementem czujnika temperatury jest rezystor pomiarowy.




Typ	TP-206A-CF-H1141-L150
Nr kat.	9910476
Zakres temperatur	-50...500 °C
Zakres temperatury pracy	-58...932 °F
Element pomiarowy	Sonda Pt-100, DIN EN 60751, klasa A
Dokładność	0.15 °C + 0,002 · t (-30 ...350 °C)
Czas odpowiedzi	t0.5 = 6 s / t0.9 = 15 s w wodzie przy 0,2 m/s
Głębokość zanurzenia (L)	150 mm
Stopień ochrony / Klasa	IP67
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy	-40...+120 °C
Temperatura składowania	-40...+85°C
Obudowa	
Materiał czujnika	stal nierdzewna, AISI 316L
Podłączenie procesowe	Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Połączenie elektryczne	Złącze, M12, 4-stykowe
Wytrzymałość ciśnieniowa	100 bar
Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1	
temperatura	15...+25 °C
Ciśnienie atmosferyczne	860...1060 hPa bezwzgl.
Wilgotność	45...75 % wzgl.
Zasilanie pomocnicze	24 VDC
MTTF	2283 zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Pomiar temperatury
Sonda pomiarowa
TP-206A-CF-H1141-L150

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
CF-M-6-G1/4-A4	9910483	Nasadkowe złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego pomiarowych sond temperaturowych	
CF-M-6-N1/4-A4	9910484	Nasadkowe złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego pomiarowych sond temperaturowych	
CF-M-6-M18-A4	9910525	Nasadkowe złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego pomiarowych sond temperaturowych	
CF-M-6-N1/2-A4	9910529	Nasadkowe złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego pomiarowych sond temperaturowych	
CF-M-6-G1/2-A4	9910530	Nasadkowe złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego pomiarowych sond temperaturowych	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 10m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfi- kat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuli- ny, patrz www.turck.com	