

Instalacyjna puszka łączeniowa

HW 065 H



HW 065 H

Instalacyjna puszka łączeniowa

Numer produktu: 92026501

Wymiary: 68 x 68 x 65 mm

Instalacyjna puszka łączeniowa do ścian szkieletowych, niepalna i bez zawartości halogenu, z powiększoną przestrzenią połączeniową, puszka uniwersalna do płyt o grubości od 1 do 40 mm, z narzędziem do wycinania otworów, rozstaw śrub instalacyjnych 60 mm, bez zawartości halogenu

Otwór Ø 68 mm, głębokość 65 mm, z nieodłączanymi, opatentowanymi mostkami zespolonymi



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	biały
----------------------	-------

Wymiary

Szerokość:	68 mm
Długość:	68 mm
Wysokość:	65 mm
Wysokość wewnętrzna:	63 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
-------------------------	-------------------

Materiał

Materiał części górnej:	Polipropylen
-------------------------	--------------

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)