



220-240V
50/60 Hz



IP
20



Nowoczesna natynkowa oprawa dekoracyjna na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy

Obudowa: profil aluminiowy, malowany proszkowo

Kolor: czarny

Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM), pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Żywotność (L70B50): 60 000 h

Żywotność (L80B10): 60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 31 300 h

Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, DALI

Informacje dodatkowe: Biała lub szara obudowa dostępna na zamówienie. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi: Aluminiowa śruba mocująca $\varnothing 18$ we wszystkich rozmiarach

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butik, lotniska



Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
200073.5L01.21X	120°	45	4250	94	3000	≥80
200073.5L02.21X	120°	45	4400	98	4000	≥80
200073.5L04.22X	120°	82	8050	98	4000	≥80
200073.5L03.22X	120°	82	7790	95	3000	≥80
200073.5L05.23X	120°	200	19120	96	3000	≥80
200073.5L06.23X	120°	200	19800	99	4000	≥80

200073.5L01.21




Typ rastra / klosza

1 klosz satynowy

2 klosz mikropryzmatyczny

Kod	Wymiary [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
200073.5L01.21X	450 105	6	1	6,0
200073.5L02.21X	450 105	6	1	6,0
200073.5L04.22X	650 105	6	1	10,3
200073.5L03.22X	650 105	6	1	10,3
200073.5L05.23X	950 105	3	1	20,3
200073.5L06.23X	950 105	3	1	20,3



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



MPRM



PLX

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych