

220-240V
50/60 HzIP
20

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** biały**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 60 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** obiekty użyteczności publicznej, delikatesy, supermarkety, centra handlowe, biura, salony samochodowe, ciągi komunikacyjne, hole, sale lekcyjne, korytarze


Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030601.5L01.3X1	6	600	100	3000	≥80
030601.5L02.3X1	6	600	100	4000	≥80
030551.5L01.3X1	14	1450	104	3000	≥80
030551.5L02.3X1	14	1450	104	4000	≥80
030551.5L03.3X1	17	1800	106	3000	≥80
030551.5L04.3X1	17	1800	106	4000	≥80
030561.5L01.3X1	24	2900	121	3000	≥80
030561.5L02.3X1	24	2900	121	4000	≥80
030561.5L03.3X1	31	3800	123	3000	≥80
030561.5L04.3X1	31	3800	123	4000	≥80

030551.5L01.3 ☐ 1

Kąt świecenia

- 1 wąski
- 2 średni
- 3 szeroki

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS
030601.5L01.3X1	55 47	48
030601.5L02.3X1	55 47	48
030551.5L01.3X1	100 68	90
030551.5L02.3X1	100 68	90
030551.5L03.3X1	100 68	90
030551.5L04.3X1	100 68	90
030561.5L01.3X1	160 88	147
030561.5L02.3X1	160 88	147



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS
030561.5L03.3X1	160 88	147
030561.5L04.3X1	160 88	147

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

ø100 mm



ø50 mm

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl