



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

TINO LB LED



Kod	Kąt świecenia	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
300021.00001	20	2000	1550	3000	>80	26	26	145 88 200	1,0
300021.00002	20	2000	1550	4000	>80	25	25	145 88 200	1,0
300021.00003	40	2000	1550	3000	>80	26	26	145 88 200	1,0
300021.00004	40	2000	1550	4000	>80	25	25	145 88 200	1,0

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED, dostępny w dwóch temperaturach barwowych, oprawa przystosowana do bezpośredniego podłączenia do szyny trójfazowej 230V 50/60Hz, nie wymaga zasilacza

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: biały

Sposób montażu: do szyny 3-fazowej

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 20°, 40°