




Cosmo



Naświetlacz zewnętrzny ze źródłem w komplecie. Możliwość wyboru spośród trzech rozsyłów światła.

Wykonanie: Korpus i ramka z ciśnieniowego odlewu aluminium malowane elektrostatisch w kolorze czarnym i szarym, odbłyśnik młotkowany z aluminium (wersja SM i AS), polerowany (wersja C), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

Montaż: Naścienny, do podłoża.

Akcesoria: siatka ochronna

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Oprawka	E40
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----



DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste

WYKONANIA

Źródło światła	Moc źródła światła [W]	Kolor	Waga [kg]	SM	AS	C
HIT	1×250	Czarny	9,65	CL223232.125	CL224232.125	CL225232.125
HIT	1×250	Szary	9,65	CL223233.125	CL224233.125	CL225233.125
HIT	1×400	Czarny	9,85	CL223232.140	CL224232.140	CL225232.140
HIT	1×400	Szary	9,85	CL223233.140	CL224233.140	CL225233.140
HST	1×250	Czarny	9,65	CL223132.125	CL224132.125	CL225132.125
HST	1×250	Szary	9,65	CL223133.125	CL224133.125	CL225133.125
HST	1×400	Czarny	10,84	CL223132.140	CL224132.140	CL225132.140
HST	1×400	Szary	10,84	CL223133.140	CL224133.140	CL225133.140

WYMIARY




W [mm]	H [mm]
461	530

W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Cosmo Siatka ochronna

CL924000.000

Element montażowy



Evolution/Cosmo Łącznik do słupa 40/60

CL921003.004

Szary