



Balti 220



Zewnętrzna oprawa oświetleniowa na źródła LED z dedykowaną optyką o jednokierunkowym i dwukierunkowym rozsyłu światła. Doskonała do iluminacji fasad obiektów, alej, przejść i korytarzy.

Wykonanie: Odlew aluminiowy malowany proszkowo, ze specjalną antyoksydacyjną powłoką zapewniającą wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Klosz z przezroczystego termoplastyku, śruby INOX.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Sterowanie	Bez
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]		Kąt rozsyłu [°]	Kolor	Info
IV119803	2x26	2798	DI/IN	100	Szary	-
IV119804	2x26	2798	DI/IN	100	Biały	-
IV119703	2x18	1925	DI/IN	100 44	Szary	IN 12,5W 44°
IV119704	2x18	1925	DI/IN	100 44	Biały	IN 12,5W 44°
IV119603	1x37	4005	DI	100	Szary	-
IV119604	1x37	4005	DI	100	Biały	-



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
56	166	225

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość