



RA 16 L



Wszechstronna oprawa typu downlight

Wykonanie: Korpus z odlewu aluminium malowanego poliesterem, klosz OPAL z poliwęglanu. Oprawa charakteryzuje się możliwością montażu w sufitach podwieszanych o niewielkim prześwicie.

Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	18 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	18W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Wymiar otworu montażowego	155 mm
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	III
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	110 °

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	Kolor
IV250-220BN-21	1×18	2400	1745	3000	Biały
IV250-220BN-52	1×18	2400	1745	3000	Szary
IV250-220AN-21	1×18	2450	1781	4000	Biały
IV250-220AN-52	1×18	2450	1781	4000	Szary



WYMIARY

H [mm]	F [mm]	G [mm]
42	160	129

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

AKCESORIA

Element elektryczny

Zasilacz 500 mA do RA 16 L
Sztuki w komplecie: 1

IV81-04011

Maksymalnie można podłączyć:
4 sztuki RA4L IV252-200-XX
8 sztuk RA4L IV252-210-XX
3 sztuki RA7L IV251-200-XX