



Flash



Naświetlacz przemysłowy w wersji natynkowej oraz do wbudowania. Opcjonalnie z siatką i ramką maskującą. Możliwość zamontowania układu CLA.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej elektrostatycznie na kolor biały, odbłyśnik młotkowany z aluminium, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

Montaż: Nastropowy, wpuszczany.

Akcesoria: Ramka z siatką (wersja nastropowa), ramka maskująca (wersja wpuszczana), układ CLA.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Klasa energetyczna	Waga [kg]
PX2063101	HST	E40	1×150	A+	8,00
PX2063108	HIE	E27	1×150	A	8,00
PX2063115	HST/HIT	E40	1×250	A+	8,00
PX2063122	HST/HIT	E40	1×400	A+	8,50
PX2063201	HST	E40	1×150	A+	8,00
PX2063208	HIE	E27	1×150	A	8,00
PX2063215	HST/HIT	E40	1×250	A+	8,00
PX2063222	HST/HIT	E40	1×400	A+	8,50



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
535	300	166

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość



OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
510	150

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Układ CLA do 250W
Sztuki w komplecie: 1

PX2068108

E27

Klosz



Flash Siatka

PX2063701

IK10

Biały

Element konstrukcyjny



Flash Ramka maskująca

PX2063715

Biały