




Cavi LED



Oprawa montowana na ścianie z kloszem wykonanym z matowego poliwęglanu. Nowoczesny i dekoracyjny wygląd sprawiają, że jest świetnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w centrach handlowych, dziedzińcach, osiedlach i na terenach rekreacyjnych.

Wykonanie: Korpus wykonany z odlewane aluminium, dyfuzor z matowego poliwęglanu, silikonowe uszczelki i śruby z nierdzewnej stali, poliestrowa farba proszkowa odporna na zewnętrzne warunki pogodowe, odbłyśnik wykonany z czystego, anodyzowanego aluminium.

Montaż: Nastropowy, naścienny

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	19 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	19W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony od góry (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE



Sprawność oprawy	62 %
Wskaźnik oddawania barw	84
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PXFL339101	1510	80	3000
PXFL339108	1560	82	4000



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
160	270	265

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

