

CERTYFIKAT Nr 86/17/Z

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetlenia awaryjnego ARROW N
220-240V, 50/60Hz, kl. II, IP44, LED 3W wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Niskonapięciową 2014/35/UE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:


- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
**PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 (IDT EN 60598-1:2015/AC:2016),
PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC;2016-07+AC:2016-11
(IDT EN 60598-2-22:2014/AC:2015/AC:2016-05/AC:2016-09)** wg Sprawozdania z badań
nr B/2017/242/2/1-8 z dnia 31.08.2017 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
„ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą
„ZETOM” Katowice wg Raportu nr 137/2016 z dnia 27.12.2016 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 13.10.2017 r. do 12.10.2022 r.i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 13.10.2017 r.

Załącznik
do Certyfikatu nr 86/17/Z
z dnia 13.10.2017 r.

Zestawienie odmian opraw ARROW N

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU/KŁOSZA OPRAWY
ARN ARWN	1W 2W 3W	A B C E	1 2 3	SE	X	WH GR BL OC
		A B C	1 2 3	SA	X	
		A B C E	1 2 3	SE	PT	
		A B C	1 2 3	SA	PT	
		A B C E*	1 2 3	SE SA	AT	
		A B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
		F G Z**	-	-	CB CB/CBS CB/ADP CB/ADE	
		-	-	-	FZLV	

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU/KSZA OPRAWY
ARNS ARWNS	1W 2W 3W 3x1W	A B C E	1 2 3	SE	X	WT WO GT GO BT BO OT OO
		A B C	1 2 3	SA	X	
		A B C E	1 2 3	SE	PT	
		A B C	1 2 3	SA	PT	
		A B C E*	1 2 3	SE SA	AT	
		A B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
		F G Z**	-	-	CB CB/CBS CB/ADP CB/ADE	
		-	-	-	FZLV	

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU/KŁOSZA OPRAWY
ARNO ARNC ARWNO ARWNC	3x1W	A B C E	1 2 3	SE	X	WT GT BT OT
		A B C	1 2 3	SA	X	
		A B C E	1 2 3	SE	PT	
		A B C	1 2 3	SA	PT	
		A B C E*	1 2 3	SE SA	AT	
		A B	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
		F G Z**	-	-	CB CB/CBS CB/ADP CB/ADE	
		-	-	-	FZLV	

Oznaczenia modułów:

A - Uniled
B – Uniled BM
C – Uniled BMA
E – Uniled NC
F – Uniled CB
G – Uniled CB-H
Z – układ zasilający zintegrowany z modułem adresowym
ADP – moduł adresowy ADP
ADE – moduł adresowy ADE
SE – awaryjna (ciemna)
SA – sieciowo – awaryjna (jasna)
AT – autotest
PT – przycisk testu
X – testowanie poprzez podłączenie urządzenia testującego
RS – Rubic system
RU – Rubic system
RW – Rubic system
CB – centralna bateria
CBS – centralna bateria (Awex)
FZLV – centralna bateria 24V
ARN – oprawa ARROW N kierunkowa IP40
ARNO – oprawa ARROW N ewakuacyjna z soczewką do przestrzeni otwartych IP40
ARNC - oprawa ARROW N ewakuacyjna z soczewką do dróg ewakuacyjnych IP40
ARNS – oprawa ARROW N ewakuacyjna IP40
ARWN – oprawa ARROW N kierunkowa IP44
ARWNO – oprawa ARROW N ewakuacyjna z soczewką do przestrzeni otwartych IP44
ARWNC - oprawa ARROW N ewakuacyjna z soczewką do dróg ewakuacyjnych IP44
ARWNS – oprawa ARROW N ewakuacyjna IP44
WH – Oprawa w kolorze białym
GR – Oprawa w kolorze szarym
BL – Oprawa w kolorze czarnym
WT – Oprawa w kolorze białym z kloszem przezroczystym
WO - Oprawa w kolorze białym z kloszem mlecznym
GT – Oprawa w kolorze szarym z kloszem przezroczystym
GO - Oprawa w kolorze szarym z kloszem mlecznym
BT – Oprawa w kolorze czarnym z kloszem przezroczystym
BO - Oprawa w kolorze czarnym z kloszem mlecznym
OC – pozostałe kolory
OT – pozostałe kolory obudowy, klosz przezroczysty
OO – pozostałe kolory obudowy, klosz mleczny
1W – moc źródła światła
2W – moc źródła światła
3W – moc źródła światła
3x1W – moc źródła światła
* - tylko praca awaryjna (SE)
** - oznaczenie Z występuje tylko przy zastosowaniu modułów ADP, ADE


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela