


Elektroniczny wyłącznik

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk on / off / reset Status LED 2
- 3 przycisk on / off / reset Status LED 1
- 4 zaciski sprężynowe Wyjścia 1/2



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	zgodnie z SELV/PELV
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Napięcie wejściowe DC [V]	19,2...30
Klasa ochrony	III
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms]	10
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]	8
Liczba kanałów	2
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia) [A]	2

Wyjścia

Całkowita pojemność elektryczna [mF]	10
--------------------------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...70
Ochrona	IP 20; (od czoła)
stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia

Dane mechaniczne

Waga [g]	70
Wymiary [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Elektroniczny wyłącznik

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

status


LED

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:


styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie



diagramy i wykresy

Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka prądowo-czasowa