

Gowica odczytująca RFID z AS-i

DTSLF MCROASUS01



- 1 LED żółty /czerwony
2 LED kolor zielony



Aplikacja

Aplikacja

Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 75
Klasa ochrony	III
Częstotliwość robocza [MHz]	0,125

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i



Gowica odczytująca RFID z AS-i

DTSLF MCROASUS01

Strefa działania			
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 0,5	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt od frontu		150	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt z boku		150	
Note on distance read/read head		bazujący na	:
		Głowica odczytująco/zapisująca	DTA200
		Głowica odczytująca	DTA201
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	300	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	300	
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis		bazujący na	:
		Głowica odczytująco/zapisująca	DTA200
		Głowica odczytująca	DTA201
Dystans do taga ID	[mm]	Odczyt	:
			≤ 55 statyczne
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60	
Temperatura składowania	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67; IP 69K	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 50295	1999-03
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-29	40 g 6 ms
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje		EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[lata]	456	
klasyfikacja AS-i			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7	
AS-i_ID_kod	[hex]	3	
certyfikat AS-i		87202	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	222,5	
Obudowa		prostopadłościan	
powierzchnia aktywna		5 pozycji do wyboru	
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 54	
Materiał		PA	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Napięcie zasilania		3 x LED, kolor zielony
	odczyt taga		1 x LED, kolor żółty
	błąd komunikacji danych AS-i		1 x LED, kolor czerwony

**Gowica odczytująca RFID z AS-i**

DTSLF MCROASUS01

Uwagi

Uwagi

Odnosnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)

Singapur Nie zatwierdzony do działania, wyłącznie do eksportu.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem

**Podłączenie**