


E10818



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	76
Wymiary	[mm]	30 x 15 x 39
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	śruba	
	powierzchnia do opisu	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

