


Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0005H10

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC054



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68



Rozdzielacze


ZDO8F039MSS0005H10

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	663
Wymiary	[mm]	21 x 26 x 145
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M8
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 8 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane		

Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0005H10

Podłączenie



Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

E11214

Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0005H10



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC054