


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IND/RD/53/8

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018



Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	44,2
Docelowa średnica znacznika [mm]	53
Odległość między otworami [mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu [mm]	20
Kolor obudowy	kolor czerwony
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	8
Materiał	znacznik położenia: PA 6; śruby: stal nierdzewna (1.4302)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

śruba z łbem walcowym: 1 x M 6 x 16, z podkładką

śruby z łbem stożkowym: 2 x M 5

wskazania kierunku: 2, biały

wskazania kierunku: 2, kolor czerwony

Pokrywa: 1, biały

zaślepka ochronna: 4, kolor czerwony

E17323



Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IND/RD/53/8

Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018