




Znacznik ID

ID-TAG/22X3.0/06



Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	896
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		ICODE SLIX
Liczba bloków		28
Rozmiar bloku	[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura składowania	[°C]	-25...120
Ochrona		IP 68

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zgodność	ISO 15693	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	18,3
Typ montażu	Montaż na powierzchniach metalowych i materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni ; W przypadku montażu na metalu, zamontuj stronę B na powierzchni)	
Wymiary	[mm]	Ø 22 / L = 3
Materiał		PA 9T

Uwagi

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	10 szt.



Znacznik ID

ID-TAG/22X3.0/06

Inne dane

odległość odczytu (mm)

ANT410	6
ANT411	10
ANT420 / DTM424 / DTM426	5
ANT421 / DTM425 / DTM427	15
ANT430 / DTM434 / DTM436	10
ANT431 / DTM435 / DTM437	15
ANT513 / DTC510	15
ANT515 / ANT516	5
ANT600	40

odległość odczytu przy montażu do metalu (mm)

ANT410	6
ANT411	10
ANT420 / DTM424 / DTM426	8
ANT421 / DTM425 / DTM427	16
ANT430 / DTM434 / DTM436	15
ANT431 / DTM435 / DTM437	20
ANT513 / DTC510	25
ANT515 / ANT516	10