


Rozdzielacze

ZDO6H05DMSS0010H15



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO6H05DMSS0010H15


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1340
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	12 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 6	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		



Rozdzielacze

ZDO6H05DMSS0010H15

Podłączenie



Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

GN = kolor zielony

EBC032

Rozdzielacze

ZDO6H05DMSS0010H15

