


Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony	II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	12


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19

Dane mechaniczne	
Waga [g]	2944
Wymiary [mm]	22 x 54 x 127
Materiał	obudowa: PA
Liczba portów rozdzielacza	8
Typ złącza	M12
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2 oznaczniki: 8
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² + 3 x 1,0 mm ²	
Połączenie elektryczne - otwór	
Konektor: 8 x M12; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm	
	



Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

EBT004

Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19

