

Przewód łączeniowy

VDOG F030MSS0003H03STGF030MSS



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
--------------------	-----	-------------------

Klasa ochrony		III
---------------	--	-----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
---------------------------------	-----	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...80
----------------------------------	--	--------------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...80
----------------------------------	--	--------------

Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	--	-----------------------------



Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0003H03STGF030MSS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78,3
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

EVC320



Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0003H03STGF030MSS

