


## Przewód z wtykiem

ASTAF040VAS0002E04



## Aplikacja

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| bezsilikonowy | tak                                                 |

## Dane elektryczne

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Klasa ochrony                       | III               |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3                 |

## Warunki pracy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -25...80                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura w czasie pracy [°C]  | 5...80                      |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...50 °C             |
| Ochrona                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód z wtykiem

ASTAF040VAS0002E04


| Dane mechaniczne                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                                     | [g]                                                  | 88,2                                                                               |
| Wymiary                                                                                                                  | [mm]                                                 | 25 x 10 x 25,5                                                                     |
| Materiał                                                                                                                 | obudowa: PVC kolor pomarańczowy                      |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                                        | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                              | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                          | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                          | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                          | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                              | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                       | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                                   |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                           |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                                            |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M8, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |                                                      |                                                                                    |
| <div></div>                           |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z wtykiem

ASTAF040VAS0002E04

### Podłączenie



Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały