

Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

20

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Długość fali [nm]

645

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 8

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

600

Rozmiary plamki świetlnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...60

Ochrona

IP 67; (w połączeniu z odpowiednim złączem)

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]

1899

Dane mechaniczne

Waga [g]

14,3

Obudowa

Obudowa gwintowana

Wymiary [mm]

M18 x 1 / L = 44

Opis gwintu

M18 x 1

Materiał

obudowa: ABS

Materiał soczewki

PMMA

OGS100



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2 x	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		



Podłączenie

